

TAKEUCHI

TB23R



KURZHECKBAGGER
MIT KABINE ODER ÜBERROLLBÜGEL

KCI TECH

Hauptabmessungen

Einsatzgewicht* (kg)	2.728 / 2.548**
Gesamtbreite (mm)	1.400
Gesamthöhe (mm)	2.450 / 2.430**
Transportlänge (mm)	3.925
Seitenversetzung li/re (°)	50 / 65 50 / 80**
Dieselmotor	
Yanmar	3TNV76-XTB mit Abgasstufe 3a (Tier3)
Typ	3-Zylinder, wassergekühlt
Nennleistung ISO14396 (kW/PS)	14,4 / 16,1 bei 2.300 U/min
Max. Drehmoment (Nm)	68,1 bei 1.600 U/min
Hubraum (cm³)	1.115
Kühlwasserinhalt (l)	3,5

Motorölinhalt (l)	3,4
Kraftstofftank (l)	30,0
Hydrauliksystem	
Hydraulikpumpen	2x variabel + 2x Zahnrad
Pumpendruck (bar)	2x 206 / 1x 177 / 1x 34
Fördermenge (l/min)	2x 23,0 / 1x 14,7 / 1x 9,4
Schwenkmotor	Axialkolben starr
Fahrmotor	Axialkolben variabel
Hydrauliktank (l)	25,0 (Tank), 38,0 (total)
Zusatzsteuerkreise	
1. Steuerkreis Hydraulikhammer (l/min)	37,7

Fahrwerk

Raupen	Gummi oder Stahl
Raupenbreite (mm)	250
Bodenkontakt (mm)	1.430
Bodendruck (kg/cm²)	0,34 / 0,32**
Planierschildmaße (mm)	1.400 x 300
Arbeitsleistung	
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,4 (1. Gang) / 4,2 (2. Gang)
Schwenkgeschw. (U/min)	9,6
Steigfähigkeit (Grad/%)	30 / 58
Grabkraft Löffel (kN)	19,0
Grabkraft Stiel (kN)	11,9
* Eigengewicht + SWPL + PT + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung	
** Mit Überrollbügel	

KCI TECH, s.r.o.
Hutnícka 3418/3
052 01 Spišská Nová Ves
www.kcitech.sk